



## ПРОБЛЕМА

Воск и посторонние покрытия  
Очистка фуговочных стыков  
Грязные ковры и ковролин

## РЕШЕНИЕ



Finalit Nr. 39 Compact



до



после



до



после

### Продукт – Finalit Nr. 39 Compact

Пример:

Частный дом, Линц.

Проблема: сильно загрязнённое животными ковровое покрытие, которое другими средствами не удавалось отмыть.

Finalit Nr. 39 Compact развели в воде 1:20 распылили на ковровое покрытие и оставили пропитаться в течении 10-20 минут. В заключении поверхность была обработана однодисковой машиной с синтетической щёткой для ковров и вся жидкость была удалена пылесосом. Таким образом, мы не только очистили поверхность, но и импрегнировали её.

#### а) Свойства

**pH нейтральный.** ( 7,5 = как вода)

Разводить в воде макс. 1:20 . Обработываемая площадь - 1л при 1:20 до 80 м².  
(зависит от загрязнения). При удалении посторонних покрытий разводить максимально до 1:5. Для чистки мебели до 1:30.

#### Асфальт:

При удалении жировых пятен с асфальта разводить 1:5.

**Лёгкая защита от пятен, лёгкое противоскольжение, лёгкое защитное импрегнирование.**



## b) Материалы

Для всех натуральных и искусственных камней, керамика, плитка ( 1:5 в воде )  
Дерево, мебель, синтетические полы, ковры и ковровые покрытия (1:20 в воде )

### ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

о **Повреждения**, которые образовались в помещении в результате ежедневной эксплуатации и уборки, начиная от дверей, по часовой стрелке записать и **сфотографировать!**

о **Деревянные части дверей и тд.** например ( Двери, Рамы ) нужно защитить путём нанесения бесцветного силикона в местах соприкосновения с обрабатываемой поверхностью. Иначе возможно повреждение деревянных частей водой или химикатом. Аккуратно обклеить весь периметр специальной кислотостойкой, синтетической лентой, не оставляющей клейких следов. **Укрыть!**

о **Все имеющиеся покрытия** необходимо перед очисткой удалить. Использовать для этого - **Finalit Nr. 5 Удаление посторонних покрытий и смол.** Возможно также использовать смесь из **Finalit Nr. 1, Nr. 5 r и Finalit Nr. 39 Очиститель Compact ( в соотношении 1:1:1 )**. Все имеющиеся покрытия перед очисткой полностью удалить, в противном случае очищающее средство может не подействовать!! Если не видно существует покрытие или нет ( часто прозрачное ) провести тест:

о **ТЕСТ**

а) Провести лезвием ( поскрести )

б)Побрызгать водой: если наблюдается Эффект Лотоса, то поверхность обработана

## с) Применение

при удалении воска ( транспортная защита ) с керамики и плитки:

- В чистом виде или развести с водой до 1:5
- нанести
- втереть
- время воздействия 5-10 мин.
- с помощью Finalit Nr. 40 - 1:40 разведённый в воде помыть
- белым падом и однодисковой машиной отполировать

**Осторожно при работах с обработанными покрытиями металлами и синтетическими арматурами!!!**

### Тесты-Пробы на месте необходимы!

**В случае если вы проделали все работы согласно описанию выше, но не достигли желаемого результата, свяжитесь пожалуйста с нашим техниками в Вене, Велсе ( Австрия ) или Гросботвар ( Германии ). Если на русском языке , то пожалуйста с офисом в Саарбрюкене ( Германия ).**



#### d) Рекомендации по ежедневному уходу:

Finalit Nr.40 Моющее средство для всех поверхностей ( Цитрусовый )– pH нейтральный.

### Профессиональные рекомендации по Finalit Nr. 39

#### a) Загрязнение фуговочных стыков

Разбавлять в воде в соотношении 1:5

#### b) Очистка и защита ковров и ковровых покрытий

**Прекрасное средство по очистке ковров и ковровых покрытий:** Finalit Nr. 39 Compact в соотношении от 1:20 до 1:30 развести в воде (на 5 литров воды приблизительно две полные крышки жидкости ):

- a) распылить – вручную, жёсткой пластиковой щёткой втереть или
- b) машиной: Однодисковая машина с мягкой синтетической щёткой для ковров втереть в поверхность
- c) после очистки, пылесосом собрать влагу.

**Таким образом вы не только очищаете ковровые покрытия, но и одновременно импрегнируете!**

На некоторых пылесосах можно удалив фильтр, собирать с поверхности воду.

#### d) Очистка и защита мебели

**Прекрасное средство по очистке мебели:**

Finalit Nr. 39 Compact в соотношении от 1:20 до 1:30 развести в воде (на 5 литров воды , приблизительно две полные крышки жидкости ):

Распылить, вручную, тряпкой втереть в ткань, дать высохнуть.

Finalit Nr. 39 Compact является также лёгким импрегнирующим средством. В результате вы получаете на обработанных поверхностях лёгкую защиту с небольшим глянцевым эффектом.